

PRODUKTBESCHREIBUNG

19008-0-0000
SPEZIAL-VERDÜNNUNG

Beschreibung

Verdünnung für rasch trocknende Egacolor-Beizen. Zur Trocknungsbeschleunigung in wässrigen Beizen geeignet. Zugabe max. 20 %.

Anwendungsbereich

Geeignet zum Zwischen- oder Nachbeizen bei UV-Anlagen

Technische Daten

Dichte 0,792 - 0,812 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde 12 Monate bei 20°C

Empfohlene Lagerungstemperatur -10 - 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur 20 bis 28 °C

Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 %

Materialtemperatur 20 bis 23 °C

Allgemeine Hinweise

Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

25,000 ltr 30 Ltr. Hobbock

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

19008-0-0000

SPEZIAL-VERDÜNNUNG

Sonstige Hinweise

Datum letzte Änderung Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.
09.11.2016