

PRODUKTBE SCHREIBUNG

88160-0-0000

AKTIVATOR FÜR WÄSSRIGE SYSTEME

Beschreibung

Zur Verbesserung der chemischen Oberflächeneigenschaften.

Anwendungsbereich

HYDRO-Lacke

Technische Daten

Farbton	Farblos
Dichte	0,990 - 1,010 g/ml
Topfzeit	ca. 72 h bei 20 - 23°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Materialtemperatur	20 bis 23 °C
Reinigungsverdünnung	19008-0-0000

Allgemeine Hinweise
Die Produktbeschreibungen der dazugehörigen Systemkomponenten des Lackes sind zu beachten.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Gleichmäßig dosiertes Untermischen mit Schnellrührer! Reifezeit ca. 10-15 Min. bis zur Verarbeitung

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

0.5 kg / 1 kg / 2 kg / 5 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 05.01.2018-VOCH