

PRODUKTBESCHREIBUNG

88300-0-0000
HYDRODUR-HÄRTER

Beschreibung

Lichtbeständige Härterkomponente für HYDRODUR-Lacke (wasserverdünnbare 2K-Systeme). Erhöht die chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit.

Anwendungsbereich

Isocyanat-Härterkomponente für HYDRODUR-Lacke

Technische Daten

Glanzgrad	0 = keiner*
Verdünnung	Trinkwasser
Dichte	0,990 - 1,010 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Auftragsart	Spritzen
Materialtemperatur	20 bis 23 °C
Reinigungsverdünnung	19947-0-0000
Optimale Holzfeuchte	7 - 10 %

Allgemeine Hinweise

Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze einzeln und nacheinander unter Rühren langsam zuzugeben. Um eine homogene Mischung zu erzielen, ist ein geeignetes Schnellrühraggregat zu verwenden. Material ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Gleichmäßig dosiertes Untermischen mit Schnellrührer! Reifezeit ca. 10-15 Min. bis zur Verarbeitung

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

88300-0-0000
HYDRODUR-HÄRTER

Verkaufseinheiten

0.5 kg / 1 kg / 2 kg / 5 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

04.02.2018-VOCH