

PRODUKTBESCHREIBUNG

HO001UE0V002626

HYDRO ENTSCÄUMER

Beschreibung

Universalentschäumerlösung für diverse HYDRO-Lacksysteme. Zur Erzielung einer optimalen Wirkung sind 0,1 - 1,0 % Entschäumer unter ständigem Rühren zuzugeben. Zugabemenge ist systemabhängig - Vorabprüfung ist notwendig.

Anwendungsbereich

für wasserverdünnbare Lacke und Beizen

Technische Daten

Dichte 0,990 - 1,010 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde 06 Monate bei 20°C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Holzfeuchte 7 - 10 %

Allgemeine Hinweise Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze einzeln und nacheinander unter Rühren langsam zuzugeben. Um eine homogene Mischung zu erzielen, ist ein geeignetes Schnellrühraggregat zu verwenden. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

0.1 kg / 0.25 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 17.01.2018-VOCH