

PRODUKTBESCHREIBUNG

59999-0-0000

VERDÜNNUNG FÜR UPE®-LACKE

Beschreibung

Reaktivverdünner für UPE-Lacke

Anwendungsbereich

UPE-Lacke

Technische Daten

Dichte 0,895 - 0,915 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei
originalverschlossenem
Gebinde 12 Monate bei 20°C

Empfohlene
Lagerungstemperatur 5 - 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Materialtemperatur 20 bis 23 °C

Verwendbar auf gebleichten
Untergründen Ja

Allgemeine Hinweise Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze einzeln und nacheinander unter Rühren langsam zuzugeben. Um eine homogene Mischung zu erzielen, ist ein geeignetes Schnellrühraggregat zu verwenden. Die örtlichen, allgemeinen Richtlinien zur Verarbeitung von ungesättigten Polyestersystemen sind zu beachten. Sicherheitsratschläge für die Verarbeitung ungesättigter Polyesterlacke, Cobaltbeschleuniger und organischer Peroxide sind zu beachten. Vor Verarbeitung Probelackierung durchführen. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

5 lt / 10 lt / 25 lt

PRODUKTBESCHREIBUNG

59999-0-0000

VERDÜNNUNG FÜR UPE®-LACKE

Verkaufseinheiten

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 04.01.2018-VOCH