

Votteler AG
Wiler-Srasse 3
CH-9536 Schwarzenbach SG

Telefon / Téléphone 071 / 929 52 82
Telefax / Téléfax 071 / 929 52 84
eMail ch.info@votteler.com



COMPLEX-ANTI KWAX FF

COMPLEX-PATINAWAX



- PRODUKTART:** **Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung** nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung **auf Basis von naturnahen Rohstoffen.** Complex-Antikwax FF ist auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (DAB Qualität) gelöst in Isoparaffin und Naturterpene. Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten. Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie). Geprüft nach EN71/T3 Speichel- und Schweißechtheit (Kinderspielzeugnorm). Keine Selbstentzündungsgefahr !
- ANWENDUNGSGEBIETE:** **Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich** auch für Kork, Natursteinböden, Leder etc. verwendbar. Complex-Antikwax FF eignet sich hervorragend zum Restaurieren von antiken Möbeln und Bilderrahmen sowie zum Auswischen von Beizen (z.B. Wachsmetalbeizen) verwendbar zur Holzoberflächenveredelung roher und gebeizter Hölzer sowie zum Schutz für alle Arten von Schnitzereien. Complex-Antikwax FF ist hervorragend geeignet als Patinawax für sämtliche Patiniereffekte!
- VERARBEITUNG:** Das **Auftragen und Aufpolieren** erfolgt in einem Arbeitsgang. Die Verarbeitung ist auch bei niedrigen Temperaturen möglich. Griffest sofort nach dem aufpolieren.
- AUFTRAGSART:** **Streichen, wischen.**
- TECHNISCHE DATEN:**
- | | |
|-----------------------|--|
| Spez. Gewicht: | ca. 0,85g/cm ³ , |
| Viskosität: | thixotrop, cremig |
| Geruch: | angenehm mild |
| Flammpunkt: | 62°C |
| Verbrauch: | sehr ergiebig, je nach Saugfähigkeit des Holzes. |
| Verdünnung: | unverdünnt anwenden. |
| Reinigung: | mit Complex Isopar-Verdünnung od. Terpentinersatz. |
| Lieferform: | 1 lt; 5 lt; 25 lt; 30 lt; Blechemballage; |
| Transport: | kein Gefahrgut |
| Trocknung: | staubtrocken: sofort
stapelbar: ca. 1 Std. |
| | griffest: sofort
durchgetrocknet: ca. 24 Std. |
- Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (Bürste, Fladder o.ä.) nachbehandelt werden.
- FARBTÖNUNGEN:** **Braun, Kiefer, Terra**
- LAGERUNG:** **Lagerfähigkeit: mind. 1 Jahr** bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde; Vbf: entfällt.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.