

PRODUKTBESCHREIBUNG

38055-0-0000
PURIDUR® HÄRTER

Beschreibung

Härterkomponente für PURIDUR-Lacke.

Anwendungsbereich

PURIDUR-Lacke

Technische Daten

Dichte 0,987 - 1,007 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei
originalverschlossenem
Gebinde 06 Monate bei 20°C

Verarbeitung

Materialtemperatur 20 bis 23 °C

Reinigungsverdünnung 19995-0-0000 - LACKVERDÜNNUNG FÜR NC- UND SHE-LACKE

Verwendbar auf
gebleichten Untergründen NEIN

Allgemeine Hinweise Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Bitte beachten: PUR-Merkblatt der Berufsgenossenschaft ZH 1/181

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

0.5 kg / 1 kg / 2 kg / 2.5 kg / 5 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 04.01.2018-VOCH