

PRODUKTBESCHREIBUNG

38655-0-0000
PURIDUR® HÄRTER

Beschreibung

Härterkomponente für PURIDUR-Lacke.

Anwendungsbereich

PURIDUR-Lacke

Technische Daten

Dichte 0,958 - 0,978 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei
originalverschlossenem
Gebinde 06 Monate bei 20°C

Empfohlene
Lagerungstemperatur -10 - 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur 20 bis 25 °C

Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 %

Materialtemperatur 20 bis 25 °C

Reinigungsverdünnung 19995-0-0000

Allgemeine Hinweise Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Bitte beachten: PUR-Merkblatt der Berufsgenossenschaft ZH 1/181

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

0.5 kg / 1 kg / 2 kg / 2.5 kg / 5 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 04.01.2018-VOCH