

PRODUKTBESCHREIBUNG

38553-0-0000

PURIDUR® HÄRTER

Beschreibung

Lichtbeständige Härterkomponente

Anwendungsbereich

PURIDUR-Lacke

Technische Daten

Glanzgrad	0 = keiner*
Farbton	Farblos - Votteler - 0000
Dichte	1,030 - 1,050 g/ml bei 20°C
Festkörper in Volumen	48,4 %
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	-10 - 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur	20 bis 25 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	45 bis 65 %
Materialtemperatur	20 bis 25 °C
Reinigungsverdünnung	19995-0-0000 - LACKVERDÜNNUNG FÜR NC- UND SHE-LACKE
Verwendbar auf gebleichten Untergründen	Ja

Allgemeine Hinweise	Die allgemeinen und örtlichen Richtlinien zur Verarbeitung von Polyurethanmaterialien sind zu beachten. Angetrocknetes Material darf die Lackmischung nicht verunreinigen. Vor Verarbeitung Probelackierung durchführen. Material ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
---------------------	--

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde

PRODUKTBESCHREIBUNG

38553-0-0000

PURIDUR® HÄRTER

Entsorgung

abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

0.5 kg / 1 kg / 2 kg / 2.5 kg / 5 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

04.01.2018-VOCH