

PRODUKTBESCHREIBUNG

39075-0-0000

SPEZIAL-VERDÜNNUNG FÜR PURIDUR® LACKE

Beschreibung

Verdünnung mit sehr langer Verdunstung

Anwendungsbereich

PURIDUR-Lacke

Technische Daten

Dichte 0,941 - 0,961 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei
originalverschlossenem
Gebinde 12 Monate bei 20°C

Empfohlene
Lagerungstemperatur -10 - 30 °C

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur 20 bis 25 °C

Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 %

Materialtemperatur 20 bis 25 °C

Allgemeine Hinweise

Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

5 lt / 10 lt / 25 lt

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 04.01.2018-VOCH