

PRODUKTBESCHREIBUNG

39001-0-0000

ADAPTION FÜR GLASLACKIERUNG

Beschreibung

Verhindert die Versprödung des Lackfilms auf Glas und verbessert die Haftung auf vielen handelsüblichen Glassorten. Die Zugabemenge bezogen auf die Lack-Komponente beträgt 4%. Folgende PURIDUR-Lacke eignen sich für die Glaslackierung: 33 056 und 33800.

Anwendungsbereich

Glaslackierung

Technische Daten

Dichte 0,940 - 0,960 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde 01 Monate bei 20°C

Empfohlene Lagerungstemperatur - 10 - 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur 20 bis 25 °C

Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 %

Materialtemperatur 20 bis 23 °C

Reinigungsverdünnung 19995-0-0000

Vorbehandlung des Untergrundes Sämtliche zu beschichtenden Substrate müssen sauber, trocken und frei von Trennmittelrückständen sein.

Allgemeine Hinweise Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze durch langsame Zugabe homogen einzurühren.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Zusammen mit Härter und Verdünnung unter gründlichem Rühren zudosieren. Endhaftung wird nach 1 Woche (20-23° C) erreicht.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

39001-0-0000

ADAPTION FÜR GLASLACKIERUNG

Verkaufseinheiten

0,100 kg
0,050 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

02.03.2018-VOCH