

PRODUKTBESCHREIBUNG

39010-0-....

STRUKTUREFFEKT-PASTE FÜR PURIDUR® LACKE

Beschreibung

Durch die Zugabe der Strukturpaste in Lack erhält der ausgehärtete Lackfilm einen strukturierten Oberflächeneffekt. Die Paste kann in Verbindung mit farblosen und pigmentierten PURIDUR®-Lacken eingesetzt werden. Eine Glanzgradverschiebung wird je nach Zugabe- und Auftragsmenge erreicht.

Anwendungsbereich

Überall wo Struktureffekt gefordert ist.

Technische Daten

Glanzgrad	0 = keiner*
Körnung	Verschiedene Feinheiten
Dichte	0,990 - 1,010 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	-10 - 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur	20 bis 25 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	45 bis 65 %
Materialtemperatur	20 bis 25 °C
Reinigungsverdünnung	19995-0-0000

Allgemeine Hinweise
Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Paste gründlich einrühren und Probelackierung durchführen. Aufgrund der Austrocknungsgefahr Gebinde dicht verschlossen halten. Einzelne grobe Partikel können zusammen mit dem Lack durch Sieben mit ca. 200 µm entfernt werden. Zugabemenge: 5 - 20%

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde

PRODUKTBESCHREIBUNG

39010-0-....

STRUKTUREFFEKT-PASTE FÜR PURIDUR® LACKE

Entsorgung

Abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

1 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

02.03.2018-VOCH