

PRODUKTBESCHREIBUNG

19960-0-0000

SPEZIAL-VERDÜNNUNG ACETON

Beschreibung

Schnelltrocknendes Lösemittel mit hoher Lösekraft als Reinigungsmittel für metallische Untergründe und Lackauftragsgeräte.

Anwendungsbereich

Reinigungsmittel für metallische Untergründe und Lackauftragsgeräte.

Technische Daten

Dichte 0,780 - 0,800 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei
originalverschlossenem
Gebinde 12 Monate bei 20°C

Empfohlene
Lagerungstemperatur -10 - 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur 20 bis 25 °C

Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 %

Materialtemperatur 20 bis 25 °C

Allgemeine Hinweise Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze durch langsame Zugabe homogen einzurühren.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Kupplungslösemittel für Hydrolacke

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

5 lt / 10 lt / 25 lt

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 04.01.2018-VOCH