

## PRODUKTBESCHREIBUNG

89230-0-0000

UNIVERSAL-LÖSEMITTEL FÜR HYDRO-LACKE

### Beschreibung

Filmbildehilfsmittel und Verzögerer für HYDRO-Lacke.  
Gießvorhangstabilisierend bei Zugabe bis max. 3 %. Bei 20%iger Lösung  
in Trinkwasser Reinigungsmittel für Bandreinigung in Spritzanlagen mit  
Lackrückgewinnung.

### Anwendungsbereich

HYDRO-Lacke

### Technische Daten

Glanzgrad	0 = keiner*
Dichte	0,981 - 1,001 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	24 Monate bei 20°C

\* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der  
Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem  
Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des  
Trägermaterials.

### Verarbeitung

Materialtemperatur	20 bis 23 °C
Allgemeine Hinweise	Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Achtung! Rückgewonnenen Lack nur in entsprechender Abmischung mit Neulack verarbeiten. Probelackierung erforderlich!

### Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde  
abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

### Verkaufseinheiten

5 lt / 10 lt /25 lt

### Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett  
beachten.

### Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 04.02.2018-VOCH