

LB605KP0V..... / 60 500-0-V....

Farbstofflösungen hochkonzentriert

1. Eigenschaften/Merkmale

Hochkonzentrierte Farbstofflösung auf Alkoholbasis.
Universallöslich in Wasser, Alkoholen oder Lösemitteln.

2. Anwendungsbereich

Einfärben von HYDRO- oder Lösemittel-Lacken, Herstellen von Lösemittel- oder Wasserbeizen sowie Abtönen und Korrigieren von EGACOLOR®- und PURIDUR®- sowie HYDROSTAN®- oder HYDROPLUS®- Beizen.

Zugabemenge: Lacke einfärben: max. 5%
Beizen herstellen: max. 25%
Beizen korrigieren: max. 5%

3. Technische Daten

<i>Farbton</i>	- verschiedene Farbtöne nsvh Kundenwunsch - Standard-Farbtöne	60500-0-V 0140 orange 60500-0-V 0141 gelb 60500-0-V 0142 rot 60500-0-V 0143 blauschwarz 60500-0-V 0146 braun 60500-0-V 0147 grün 60500-0-V 0149 blau 60500-0-V 0153 violett
----------------	--	--

<i>Verdünnung</i>	19995-0-0000, 19008-0-0000 oder Trinkwasser
-------------------	---

<i>Verzögerer</i>	19980-0-0000
-------------------	--------------

<i>Lagerstabilität</i>	12 Monate
------------------------	-----------

4. Verpackungseinheit

<i>Gebindegrösse</i>	0.5 ltr , 1 ltr
----------------------	-----------------

5. Besondere Hinweise

Vor Verarbeitung aufrühren. Probebeizung vornehmen.
Achtung! Farbstofflösungen können unter UV-härtbaren Lacken inhibierend wirken. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6. Sicherheitshinweise

<i>Gefahrenklasse VbF</i>	A II
<i>GGVE/GGVS</i>	3 - 31 c

<i>Abfallschlüssel Nr.</i>	080108 Wässrige Schlämme die Farbe oder Lack enthalten 080102 Altlacke, Altfarben, nicht ausgehärtet (LM-Lacke)
----------------------------	--
