

PRODUKTBESCHREIBUNG

LB063KPOV..... / 69063-0-....
PU FARBKONZENTRAT

Beschreibung

Farbkonzentrat zum Abtönen und korrigieren von PURIDUR-Beizen und Patinierlacken.

Anwendungsbereich

Pigmentpräparation zum Abtönen und Korrigieren

Technische Daten

Farbton	Verschieden, je nach Einfärbung
Verdünnung	39990-0-0000 VERDÜNNER FÜR PURIDUR® LACKE
Dichte	0,910 - 0,930 g/ml
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	12 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	- 10 - + 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur	20 bis 26 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	40 bis 65 %
Materialtemperatur	20 bis 26 °C
Verwendbar auf gebleichten Untergründen	Ja

Allgemeine Hinweise
Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln.
Vor Verarbeitung Probebeizung durchführen.
Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze durch langsame Zugabe homogen einzurühren.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

LB063KPOV..... / 69063-0-....
PU FARBKONZENTRAT

Verkaufseinheiten

0.5 ltr / 1 ltr

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 04.01.2018-VOCH