

PRODUKTBE SCHREIBUNG

96004-0-.... / LB004KP0V.....

PU UNIVERSAL-FARB PASTE

Beschreibung

Farbpaste zum Abtönen von Nitrocellulose- und Polyurethan-Lacksystemen. Teilweise auch in verschiedenen Lacksystemen für die Kunststoffbeschichtung einsetzbar. Chrom- und Bleifrei.

Anwendungsbereich

Lacksysteme auf Lösemittelbasis, ausgenommen UPE-Systeme. Maximale Zugabemenge 5 %.

Technische Daten

Farbton	Verschieden, je nach Einfärbung
Verdünnung	19995-0-0000 LACKVERDÜNNUNG FÜR NC- UND SHE-LACKE
Verzögerer	19947-0-0000 SPEZIALVERDÜNNUNG
Dichte	1,410 - 1,430 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	12 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	-10 - 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur	20 bis 28 °C
Materialtemperatur	20 bis 28 °C
Reinigungsverdünnung	19995-0-0000 19947-0-0000
Allgemeine Hinweise	Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Vor Verarbeitung aufrühren. Tönpaste für Nitrocellulose- und Polyurethanlacksysteme, sowie teilweise einsetzbar in verschiedenen Lacksystemen für die Kunststoffbeschichtung. Maximale Zusatzmenge: 10 %

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

96004-0-.... / LB004KPOV.....
PU UNIVERSAL-FARBPASTE

Verkaufseinheiten

0.5 kg / 1 kg

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 05.01.2018-VOCH