

PRODUKTBE SCHREIBUNG

LB965KP0V..... / 96500-0-....
PU FARBSTOFFLÖSUNG

Beschreibung

Hochkonzentrierte Farbstofflösung zum Patinieren, Abtönen oder Korrigieren von PURIDUR-Beizen der Basis 63553, 63554, oder zum transparenten Einfärben von farblosen VOTTELER NC-, PURIDUR-, und SHE-Lacken. Die Farbstofflösung kann auch zum Korrigieren von EGACOLOR-Beizen der Basis 69 453, maximale Zugabemenge von 10 %, verwendet werden. Korrigierte EGACOLOR-Beizen sind nicht mehr zur Anwendung unter UV-Lack geeignet.

Anwendungsbereich

Farbstofflösung zum Patinieren, Abtönen und Korrigieren von PURIDUR-Beizen sowie zum transparenten Einfärben von farblosen VOTTELER NC-, PURIDUR-, und SHE-Lacken.

Technische Daten

Farbton	Verschieden, je nach Einfärbung
Verdünnung	19995-0-0000 LACKVERDÜNNUNG FÜR NC- UND SHE-LACKE
Verzögerer	19980-0-0000 SPEZIAL-VERDÜNNUNG
Dichte	0,901 - 0,921 g/ml
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Materialtemperatur	20 bis 23 °C
Reinigungsverdünnung	19995-0-0000
Allgemeine Hinweise	Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

0.5 ltr / 1 ltr

PRODUKTBESCHREIBUNG

LB965KP0V..... / 96500-0-....

PU FARBSTOFFLÖSUNG

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

05.01.2018-VOCH