

## PRODUKTBESCHREIBUNG

HB815BP0V.....

HYDROSTAN® POSITIV

### Beschreibung

Umweltschonende, gebrauchsfertige, wässrige HYDROSTAN-Beize für Nadelhölzer, ergibt einen Positiv-Beizeffekt. HYDROSTAN-Beize kann mit allen PURIDUR-, HYDROPAL- und HYDRODUR-Lacken überlackiert werden.

### Anwendungsbereich

Möbel- und Innenausbau

### Technische Daten

Farbton Verschieden, je nach Einfärbung

Dichte 0,990 - 1,010 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde 06 Monate bei 20°C

Empfohlene Lagerungstemperatur + 5 - + 30 °C

\* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

### Verarbeitung

Auftragsart Spritzen  
Becherpistole, Luftzerstäubung  
Viskosität 10 - 12 sec DIN 4mm bei 20°C  
Düsengröße: 1,2 - 1,5 mm  
Luftzerstäubung: 1,0 - 1,5 bar

Anzahl Aufträge 1 - 2

Menge p. Auftrag 60 - 80 g/m<sup>2</sup>

Optimale Raumtemperatur 20 bis 26 °C

Optimale Luftfeuchtigkeit 40 bis 65 %

Materialtemperatur 20 bis 26 °C

Reinigungsverdünnung Wasser -

Vorbehandlung des Untergrundes Auftragen auf frisch geschliffene Hölzer und Holzwerkstoffe.  
Ein abgestufter Holzschliff wird empfohlen.  
Holzporen sind vor dem Beizen und/oder Grundieren auszubürsten.  
Entstauben

Verwendbar auf gebleichten Ja

## PRODUKTBESCHREIBUNG

HB815BP0V.....

HYDROSTAN® POSITIV

### Verarbeitung

Untergründen

Schleifen

Untergrund Körnung: 120 - 180

Optimale Holzfeuchte

7 - 10 %

Trocknungsart

Lufttrocknung

Trocknung/Härtung

Trocknung ca. 4 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit  
Überlackierbar nach ca. 4 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative  
Luftfeuchtigkeit

Allgemeine Hinweise

Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln.  
Vor Verarbeitung Probebeizung durchführen.  
Vor und nach der Verwendung sind die Arbeitsgeräte gründlich mit  
Wasser zu reinigen und gegebenenfalls vor Korrosion zu schützen.  
HYDRO-Beizen sind frostsicher zu transportieren und zu lagern.  
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem  
Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen  
Verwendungszweck zu prüfen.  
Während der Verarbeitung sowie nach längeren Unterbrechungen erneut  
aufrühren.

### Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde  
abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

### Verkaufseinheiten

Individuell, ab 1 ltr

### Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett  
beachten.

### Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

05.01.2018-VOCH