

PRODUKTBESCHREIBUNG

PU086VE0V002802

VERDÜNNUNG FÜR PURIDUR®-LACKE

Beschreibung

PURIDUR® Verdünnung mit mittlerer Verdunstungszahl.

Anwendungsbereich

PURIDUR® Lack PU086GK0V002800

Technische Daten

Dichte 0,850 - 0,950 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei
originalverschlossenem
Gebinde 12 Monate bei 20°C

Empfohlene
Lagerungstemperatur -10 - 25 °C

Verarbeitung

Materialtemperatur 20 bis 23 °C

Allgemeine Hinweise Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

5 lt / 10 lt / 25 lt

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen

Datum letzte Änderung Bereich. 04.01.2019-VOCH